REGGIATRICI AUTOMATICA ORIZZONTALE PER PALLET

Pratica, e dotata di un sistema semplice da programma.
Adatto per l'uso in linee completamente automatizzate.
L'altezza di reggiata si imposta premendo un pulsante, mentre la macchina è nella posizione desiderata.
Robusta, Progettata e fabbricata utilizzando componenti di altissima qualità.

DATI TECNICI:

Dieci diversi programmi disponibili per legare dieci diverse altezze per ciascuno programma.
Telecomando in dotazione.
Spia sistema.
Il sistema di compressione nel arco di carico compatta e guida la cinghia alla posizione corretta.
Tensione meccanica regolabile tramite un sistema di partecipazione cinghia per ottenere la più alta tensione.
La testa della macchine è in alluminio, assicura in questo modo una lunga durata vita della macchina.
Sistema di sicurezza sotto l'arco, se la macchina entra in contatto con qualcosa mentre si sposta verso il basso immediatamente si ferma e torna nella fase iniziale.
tensione 220 / 380 V 50 / 60 Hz. III-fase.
consumo elettrico 2 kW
produzione da 60 a 80 pallet / ora.
Sistema di riscaldamento: riscaldamento elettrico.
Temperatura di riscaldamento e raffreddamento tempo regolabile.
Altezza minima di legatura: 175 mm.

Obbiettivi di una buona legatura:

Raggruppamento
Tenere premuto il carico
Evitare rapine
Migliorare la presentazione Aumentare la produzione
Ridurre il personale
Rafforzare l'imballaggio
Dare una immagine migliore all'imballo

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.
Via Saliceto,16 40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051/800960-Fax.051/6926361
info@simmimballaggi.com