

NASTRATRICE AUTO TAPE 50CF-HM

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Macchina automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde per sigillatura con colla a caldo. Incolla e ripiega le quattro falde superiori di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano.

Le regolazioni sono facili e rapide.

Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori. La macchina è predisposta per essere abbinata ai gruppi di fusione ed applicazione colla maggiormente diffusi in commercio. Viene corredata con gruppo fusore colla Nordson mod. "MESA 6,2 H/G".

Caratteristiche tecniche

Peso 280 Kg

Alimentazione elettrica : 220 Volt 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità $\leq 90\%$

Velocità di trasferimento scatola : 19 mt/min

Alimentazione pneumatica: 4-6 kgf/cm²

Consumo aria: 7N litri/min

Temperatura di utilizzo : da + 0°C fino a + 40°C

Dimensioni macchina : L 2750 x W 980 x H 1440-1640 mm

Rumorosità max : 75 db

Protezione elettrica : IP 54

Nastro adesivo : Kraft, polipropilene, pvc

Teste nastranti standard : 38-75 mm

Altezza piano lavoro : 550-750 mm

Potenza installata : 0,40 Kw

Macchina costruita a norme CE



Dati tecnici

Alimentazione elettrica 220 volt 1 ph-50/60 Hz

Potenza installata 0,4 kW

Pressione aria 6 bar

Consumo aria 7N litri/min

Velocità nastratura 15 scatole/min

Caratteristiche prodotto lavorabile

Dimensione min. scatole L 200 X W 150 X H 120 mm

Dimensione max. scatole L 550 X W 480 X H 480 mm

Tipologia scatole di tipo americano

Video 8FzOpPOWZD8

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051/800960-Fax. 051/6926361
info@simmimballaggi.com