

NASTRATRICE AUTO TAPE 50CF

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Nastratrice automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde. Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore lotti di scatole a formato fisso di tipo americano. Le regolazioni sono facili e rapide. Da impiegarsi su linee completamente automatiche, non presidiate da operatori. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

Caratteristiche tecniche

Peso 280 Kg
Alimentazione elettrica : 220 Volt 50/60 Hz
Condizioni ambientali umidità $\leq 90\%$
Velocità di trasferimento scatola : 19 mt/min
Alimentazione pneumatica: 4-6 kgf/cm²
Consumo aria: 7N litri/min
Temperatura di utilizzo : da + 0°C fino a + 40°C
Dimensioni: L 2750 × W 980 x H 1440-1640 mm
Rumorosità max : 75 db
Protezione elettrica : IP 54
Nastro adesivo : Kraft, polipropilene, pvc
Teste nastranti standard : 38-75 mm
Altezza piano lavoro : 550-750 mm
Potenza installata : 0,40 Kw
Macchina costruita a norme CE



Dati tecnici

Alimentazione elettrica 220 volt 1 ph-50/60 Hz
Potenza installata 0,4 kW
Pressione aria 6 bar
Consumo aria 7N litri/min
Velocità nastratura 8-10 scatole/min
Testa nastrante 38-75 mm
Caratteristiche prodotto lavorabile
Dimensione min. scatole L 200 X W 150 X H 120 mm
Dimensione max. scatole L 550 X W 480 X H 480 mm
Tipologia scatole di tipo americano
Video 8FzOpPOWZD8

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051/800960-Fax. 051/6926361
info@simmimballaggi.com