

NASTRATRICE MATIC TAPE 50SB

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Nastratrice autodimensionante con chiudifalde per sigillare con nastro adesivo la parte inferiore e superiore della scatola di tipo americano a formato variabile.

La macchina è destinata ad essere inserita in linee automatiche non presidiate da operatori. Struttura del corpo macchina in lamiera d'acciaio piegata saldata e verniciata. Il trascinamento dei cartoni avviene tramite quattro cinghie laterali inferiori comandate da quattro motori, la macchina si regola automaticamente sui diversi formati, dopodichè chiude le falde e nastra le scatole in automatico. Gli azionamenti sono di tipo pneumatico e la gestione elettronica è governata da plc SIEMENS.

Caratteristiche tecniche

Peso 820 Kg

Alimentazione elettrica : 380 Volt 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità $\leq 90\%$

Velocità di trasferimento scatola : 19 mt/min

Alimentazione pneumatica: 5-6 kgf/cm²

Consumo aria: 5-6 Nltri/min

Temperatura di utilizzo : da + 0°C fino a + 40°C

Dimensioni macchina : L 2000 × W 1100 x H 1850-2050 mm

Rumorosità max : 75 db

Protezione elettrica : IP 54

Nastro adesivo : Kraft, polipropilene, pvc

Teste nastranti standard : 38-75 mm

Altezza piano lavoro : 550-750 mm

Potenza installata : 1,2 Kw

Macchina costruita a norme CE



Dati tecnici

Alimentazione elettrica 380 volt 3 ph-50/60 Hz

Potenza installata 1,2 kW

Pressione aria 6 bar

Consumo aria 5-6 Nltri/min

Velocità nastratura 6-8 scatole/min

Testa nastrante 38-75 mm

Caratteristiche prodotto lavorabile

Dimensione min. scatole L 250 X W 200 X H 150 mm

Dimensione max. scatole L 500 X W 450 X H 400 mm

Tipologia scatole di tipo americano

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051/800960-Fax. 051/6926361
info@simmimballaggi.com