

NASTRATRICE RANDOM TAPE 50SB

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Nastratrice semiautomatica auto-dimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano a formato variabile.

Nel ciclo di lavoro semiautomatico l'operatore squadra la scatola ne piega le falde inferiori, la spinge in macchina, facendo attivare il fine corsa posizionato all'interno della rulliera, il quale attiva il dimensionamento della macchina rispetto alla misura della scatola. Durante il passaggio in macchina la scatola viene nastrata simultaneamente sopra e sotto. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalla performante testa nastrante. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

Caratteristiche tecniche

Peso 250 Kg

Alimentazione elettrica : 220 Volt 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità $\leq 90\%$

Velocità di trasferimento scatola : 20 mt/min

Alimentazione pneumatica: 4-6 kgf/cm²

Consumo aria: 7 Nl/ri/min

Temperatura di utilizzo : da + 0°C fino a + 40°C

Dimensioni macchina : L 2000 x W 1005 x H 1350-1510 mm

Rumorosità max : 75 db

Protezione elettrica : IP 54

Nastro adesivo : Kraft, polipropilene, pvc

Teste nastranti standard : 38-75 mm

Altezza piano lavoro : 590-750 mm

Potenza installata : 0,40 Kw

Macchina costruita a norme CE



Dati tecnici

Alimentazione elettrica 220 volt 1 ph 50-60 Hz

Potenza installata 0,40 kW

Pressione aria 6 bar

Consumo aria 7 Nl/ri/min

Velocità nastratura 10-15 scatole/min

Testa nastrante / 38-75 mm

Caratteristiche del prodotto lavorabile

Dimensioni min scatole L 150 x W 120 x H 130 mm

Dimensioni max scatole L ∞ x W 470 x H 450 mm

Tipologia di scatole scatole di tipo americano

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051/800960-Fax. 051/6926361
info@simmimballaggi.com