

# FORMATORE SPEED FORMER 50SB-TN

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Formacartoni automatico mod.Speed Form 50 SB -TN forma automaticamente il fondo dei cartoni di tipo americano, per lotti di uguale formato, ripiegandone le quattro falde inferiori. La formatura del fondo viene effettuata nella più completa affidabilità grazie al perfetto sincronismo dei leverismi di chiusura. Velocità di formatura fino a 16 cartoni al minuto.

Dispositivi elettropneumatici permettono con totale sicurezza e garanzia una perfetta formatura e squadratura della scatola. Una testa di presa con ventose, azionata da un gruppo Venturi, preleva la scatola dal magazzino laterale trattenendola durante l'apertura, che avviene mediante un sistema a contrasto.

Versioni disponibili: ECO tutte le regolazioni vengono eseguite manualmente  
2SM le regolazioni della larghezza, lunghezza della scatola vengono gestite tramite touch screen da due servomotori. 4SM Le regolazioni della larghezza e la lunghezza della scatola in fase di srombatura, la larghezza della scatola in fase di nastratura oltre la regolazione dell'altezza del magazzino cartoni vengono gestite tramite touch screen da quattro servomotori.

Disponibile nella versione destra o sinistra.

Gestione funzionamento tramite plc Siemens con touch screen per la gestione del formato con 10 memorie disponibili richiamabili da quadro. La chiusura della scatola può essere effettuata con il nastro adesivo o con la colla a caldo tramite gruppo fusore Nordson

Macchina disponibile con magazzino cartoni motorizzato fino a 2000 mm.

## Caratteristiche tecniche

Peso: 950 Kg

Alimentazione elettrica: 380 Volt 3 ph - 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità  $\leq 90\%$

Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C

Dimensioni macchina: L 3045 x W 2444 x H 1300 mm

Rumorosità max: 75 db

Alimentazione pneumatica:  $\geq 6 \text{ kgf/cm}^2$

Protezione elettrica: IP 54

Nastro adesivo: Kraft, polipropilene, pvc

Testa nastrante standard: 38-75 mm

Altezza piano lavoro: 650 + 100 mm

Produzione: da 0 a 16 scatole/min

Capacità magazzino: 1600 mm (circa 80-90 scatole)



## Dati tecnici

Alimentazione elettrica 380 volt 3 ph - 50/60 Hz, Potenza 1,2 kW

Pressione aria 6 bar, Consumo aria 7 Nltri/min

Magazzino scatole 150-170 scatole

Capacità produttiva 0-16 scatole/min

Dimension min scatole L 250 x W 150 x H 150 mm

Dimensioni max scatole L 580 x W 400 x H 400 mm

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.  
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)  
Tel. 051/800960-Fax.051/6926361  
info@simmimballaggi.com